
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1,3-12,14,17-28,30,32-40,Trk1-Trk6
ip address 172.24.94.51 255.255.254.0
exit
vlan 10
name "Guest_Vlan10"
ip helper-address 172.24.96.11
ip address 172.24.96.6 255.255.255.0
tagged 1,26,Trk1-Trk2,Trk6
exit
ASA
Eth0.10
172.24.96.1/24
Eth0
172.24.94.130/23
Port 26
Port 1
48 port switch
DHCP
Client
trunk 15-16 Trk6 LACP
trunk 23-24 trk1 lacp
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-2,5-6,11-16,25-28,Trk1-Trk5
ip address 172.24.94.49 255.255.254.0
exit
vlan 10
name "Guest_Vlan10"
tagged 13,Trk1-Trk2,Trk4
ip address 172.24.96.4 255.255.255.0
ip helper-address 172.24.96.11
exit
24 port switch
trunk 7-10 trk4 lacp
4 physical ports ->
Dhcp scope Vlan 10 –
172.24.96.0/24
Dhcp scope Vlan 1 –
172.24.94.0/23
VM
Windows 2012 AD
Dhcp / Dns
XenServer
Physical Server